



TopWhite PITTURA BIANCA ALL-IN-ONE

Pittura bianca ad alte prestazioni: traspirante, lavabile, antimuffa, buon potere riempitivo e ottima copertura.



TRASPIRANTE



ECCELLENTE COPERTURA



ANTIMUFFA

DESTINAZIONE D'USO

Superfici interne su:

- Intonaci e rasanti a base cemento o gesso
- Cartongesso
- Vecchie pitture di buona qualità (no tempere) e rivestimenti ben conservati e coesi al supporto

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pulire accuratamente i supporti con mezzi appropriati per eliminare ogni traccia di sporco, polvere o di efflorescenze. In presenza di pitture o rivestimenti degradati, asportare totalmente le parti friabili e non aderenti al supporto.

Utilizzare Wall Primer in presenza di:

- Rappezzi nuovi d'intonaco (devono essere lasciati stagionare sino al termine di fine presa del legante)
- Intonaci o rasature inconsistenti e friabili
- Rasature lisce e compatte

Dopo l'applicazione di Wall Primer attendere 6 ore prima del successivo ciclo pittorico.

Per l'utilizzo del Wall Primer vedere scheda tecnica dedicata.

COME USARE TOPWHITE

Mescolare il prodotto prima dell'applicazione.

TopWhite deve essere applicata su tutta la superficie con pennello, rullo o a spruzzo in due mani, con una diluizione del 30-40% in volume con acqua secondo le necessità e gli attrezzi impiegati.

I supporti devono essere ben asciutti e con umidità non superiore al 6%.

Le condizioni ambientali necessarie per poter eseguire la decorazione richiedono una temperatura dell'ambiente e del supporto compresa tra +5 °C e +30 °C e una umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%.

Tempo di asciugatura per poter dare la seconda mano minimo 8 ore a +23 °C e U.R. ≤ 80%.

La pulizia degli attrezzi da residui di prodotto si effettua con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

INDICAZIONI AGGIUNTIVE

Valutare le condizioni stagionali d'applicazione: condizioni diverse di temperatura e umidità, comportano variazioni rilevanti dei tempi d'asciugamento e/o reazione del prodotto verniciante.

DATI TECNICI

Aspetto	pittura bianca
Massa volumica	≈ 1,65 kg/l
Confezione	secchi 10l
Conservazione	≈ 18 mesi nella confezione originale
Stoccaggio	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +30 °C
Resa per 2 mani su fondo finito liscio o cartongesso	≈ 0,15 kg/m ²
Resa per 2 mani su fondo finito a civile fino	≈ 0,20 kg/m ²
Tempo di attesa tra 1 ^a e 2 ^a mano	≥ 8 h
Resa per 2 mani	≈ 0,15-0,20 l/m ²
<i>Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. I dati possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbimento del fondo.</i>	

AVVERTENZE

Non utilizzare in presenza di umidità di risalita.
Non applicare su supporti sporchi, decoesi, polverulenti.

Conforme alla Direttiva 2004/42/CE (Cat. a/BA) < 30 g/l TOPWHITE < 10 g/l COV
SDS disponibile su richiesta
Made in Italy